



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailadress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527

product certificate

TIPP-OIL Motobike V-Twin 0002-000123

Motobike V-Twin 20W-50 mineralisch ist ein mineralisches Motorenöl mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit aus und ist für nasse Kupplungen geeignet. Motobike V-Twin 20W-50 mineralisch verfügt über hervorragende Schmierfilmhaftung und gute Scherstabilität sowie ein ausgezeichnetes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

Anwendungshinweis:

Motobike V-Twin 20W-50 mineralisch eignet sich als Motorenöl für alle Motorräder, wenn die Spezifikation SAE 20W-50 JASO MA/MA2 gefordert wird. Speziell geeignet für den Einsatz bei luft- oder wassergekühlten V-Motoren mit großem Hubraum und hoher Leistung. Insbesondere für extrem hohe Außentemperaturen und den Einsatz im Rennsport geeignet.

Spezifikationen:

Sonstige Spezifikationen

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Cruiser Motorräder, Harley Davidson, V-TWIN Chopper

Eigenschaften:

Hervorragende Kaltstarteigenschaften

Hohe Oxidationsstabilität

Hervorragende Scherstabilität



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailaddress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527

Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften

Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Katalysatoreneignung

Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschnierbe-dingungen

Verhinderung von Schwarzsclamm-bildung

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
kinematic viscosity at 40°C	175,000	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
Viskosität bei 100°C	20,600	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
Viskositätsindex	137		DIN ISO 2909
Farbe	Braun		visuell
Dichte bei 15°C	880,0	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	-33	CELSIUS	ASTM D 7346

All data given are approximate values and are subject to the usual production fluctuations.

To the best of our knowledge, all data correspond to the current state of knowledge and our development. We reserve the right to make changes. All references to DIN standards are for product description purposes only and do not constitute a guarantee. In case of any problems, please request technical advice.



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailaddress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527





IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailadress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527