



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailadress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527

product certificate

TIPP-OIL Outboard (blau) 0002-000129

Outboard 4-stroke 10W-40 ist ein teilsynthetisches Outboard 4-Takt-Motorenöl basierend auf ausgewählten Grundölen und speziellen Additiven welche eine einwandfreie Schmierung und einen hohen Verschleißschutz gewährleisten. Outboard 4-stroke 10W-40 ist besonders geeignet für die Schmierung von 4-Takt Außenbordmotoren mit sehr hohen Drehzahlen und schwerster Belastung. Outboard 4-stroke 10W-40 erfüllt die Anforderungen der National Marine Manufacturers Association NMMA FC-W.

Anwendungshinweis:

Outboard 4-stroke 10W-40 eignet sich für alle FC-W Öl empfohlenen Außenbordmotoren. Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten. Outboard 4-stroke 10W-40 wird besonders empfohlen für Außenbordmotoren von Mercury Verado, Tohatsu/Nissan, Johnson/Evinrude, Yamaha, Honda und Suzuki. Outboard 4-stroke 10W-40 kann ebenfalls für Motoren im Seewasserbetrieb eingesetzt werden.

Spezifikationen:

API SM, Honda, Johnson/Evinrude, NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT), Suzuki, Tohatsu/Nissan, Yamaha

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Mercury/Verado

Eigenschaften:

Eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile

Eine starke Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailadress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527

Einen sehr hohen Verschleiß-, Oxidations- und Korrosionsschutz

Einen hauffähigen, druck- und temperaturbeständigen Ölfilm

Eine starke Reinigungswirkung und eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen

Eine ausgezeichnete Scherstabilität

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
kinematic viscosity at 40°C	87,730	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
Viskosität bei 100°C	13,510	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
Viskositätsindex	156		DIN ISO 2909
Farbe	BLUE		visuell
Dichte bei 15°C	857,1	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	-39	°C	ASTM D 7346

All data given are approximate values and are subject to the usual production fluctuations.

To the best of our knowledge, all data correspond to the current state of knowledge and our development. We reserve the right to make changes. All references to DIN standards are for product description purposes only and do not constitute a guarantee. In case of any problems, please request technical advice.



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailaddress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527

