

PRODUKT- ZERTIFIKAT



TIPP-OIL
Dura Fusion 5W-40

TIPP OIL Manufacturer Ltd

Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2

Tel: (+49) 02307 6728527
Web: www.tippoil.com

TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen
Germany

Fax: (+49) 02307 6728526
E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Beschreibung

TIPP OIL Dura Fusion 5W-40 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist für modernste Dieselmotoren mit Partikelfilter geeignet. TIPP OIL Dura Fusion 5W-40 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Es trägt zur Schonung der Umwelt bei. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift

Anwendungshinweise

TIPP OIL Dura Fusion 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf Motorenöl, welches speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter entwickelt wurde.

Qualitäts- Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA C4

TIPP OIL Dura Fusion 5W-40 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

- MB 229.51/226.51
- Renault RN0720

PRODUKT- ZERTIFIKAT



TIPP-OIL Dura Fusion 5W-40

TIPP OIL Manufacturer Ltd

Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2

Tel: (+49) 02307 6728527
Web: www.tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen
Germany

Fax: (+49) 02307 6728526
E-Mail: contact@tippoil.com

Eigenschaften

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften, auch bei niedrigen Temperaturen von unter -30°C
- Funktion der Hydrostößel ist bei allen Temperaturen gewährleistet
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch
- Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen
- Low SAPS = reduzierte Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	80,8	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	13,3	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	168		DIN ISO 2909
appearance	Yellowbrown		visuell
density at 15°C	848	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-39	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.
Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung.
Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern. 21.05.2019 02:00:32

PRODUKT- ZERTIFIKAT

TIPP-OIL
Dura Fusion 5W-40



TIPP OIL Manufacturer Ltd

Clifton House Office 70
Fitzwilliam Street Lower
Dublin 2

Tel: (+49) 02307 6728527

Web: www.tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen
Germany

Fax: (+49) 02307 6728526

E-Mail: contact@tippoil.com

